

乘用车手动变速箱油 (MTF)

长城牌乘用车手动变速箱油 (MTF) 采用深度精制的高黏度指数矿物型基础油与多种优质添加剂精心调制而成, 其优越的产品性能满足诸多乘用车OEM规格要求, 可用于各类国内外乘用车手动变速箱的润滑。

性能特点

- ◎ 优良的燃油经济性, 有效延长换油周期, 降低运行成本
- ◎ 优良的同步器换挡性能, 增加驾乘舒适感
- ◎ 优良的极压抗磨性能, 有效保护齿轮部件
- ◎ 优良的低温使用性能
- ◎ 良好的承载能力, 防止齿轮擦伤和磨损, 延长设备使用寿命
- ◎ 优良的热氧化安定性能, 减少氧化物的产生

技术规格

产品符合以下规格:

- ◎ API GL-4
- ◎ TOYOTA等OEM规格要求
- ◎ Q/SH303 528—2009

应用范围

- ◎ 专门适用于带同步器的乘用车手动变速箱的润滑, 可用于各品牌搭载手动变速箱的乘用车车型

典型数据

项 目	乘用车手动变速箱油 (MTF)		
SAE黏度等级	75W/80	75W/85	75W/90
运动黏度 (100℃)/mm ² /s	8.84	12.42	14.68
闪点 (开口)/℃	215	222	222
倾点/℃	-42	-40	-40