

商用车手动变速箱油 (MTF)

长城牌商用车手动变速箱油 (MTF) 采用深度精制的高黏度指数矿物型基础油与多种优质添加剂精心调制而成, 其优越的产品性能满足各种带有同步装置的设备润滑要求, 可用于各类国内外商用车手动变速箱的润滑, 并满足多个商用车OEM规格要求。

性能特点

- ◎ 优良的燃油经济性, 有效延长换油周期, 降低运行成本
- ◎ 优良的同步器换挡性能, 增加驾乘舒适感
- ◎ 良好的承载能力, 防止齿轮擦伤和磨损, 有效保护重要部件, 延长变速箱寿命
- ◎ 优良的剪切安定性
- ◎ 优良的热安定性和氧化安定性, 能减少氧化物的产生
- ◎ 降低污染物排放, 有效保护环境

技术规格

产品符合以下规格:

- ◎ API GL-4
- ◎ Eaton S-series
- ◎ MAN 341TL
- ◎ Volvo 97305
- ◎ ZF-TE-ML-02D
- ◎ Q/SH303 529—2009

应用范围

- ◎ 专门适用于带同步器的商用车手动变速箱的润滑, 可用于各品牌搭载手动变速箱的商用车车型

典型数据

项 目	商用车手动变速箱油 (MTF)		
SAE黏度等级	75W/80	75W/85	75W/90
运动黏度 (100℃)/mm ² /s	9.35	12.25	15.38
闪点 (开口)/℃	228	216	226
倾点/℃	-40	-37	-40