

## 变速箱齿轮油（全合成型）

长城牌变速箱齿轮油（全合成型）采用合成型超高黏度指数优质基础油和超级多功能添加剂调配而成的。本产品系大跨度黏度级别，可以在崎岖山路频繁换挡及超高低温等极苛刻的工作条件下正常工作，对机器零部件起到很好的保护作用，比矿物油型同类产品节约燃油约3%~5%。本产品获得德国大众公司技术认可，并获得上海大众汽车公司OTS认可。

### 性能特点

- ◎ 优异的热稳定性及氧化安定性，在正常的维护和保养情况下，可保证油品与变速箱同寿命
- ◎ 大跨度黏度级别可满足不同温度地区全天候润滑的需求
- ◎ 油品具有优异的橡胶相容性、变速箱同步性、抗剪切性等诸多性能
- ◎ 比矿物油型同类产品节约燃油约3%~5%

### 技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ VW 501.50
- ◎ Fiat 9.55550
- ◎ API GL-4
- ◎ Q/SH PRD 154—2008

### 应用范围

- ◎ 适用于各种车型的手动变速箱的润滑

### 典型数据

项 目	变速箱齿轮油（全合成型）
SAE黏度等级	75W/90
运动黏度（100℃）/mm <sup>2</sup> /s	18
黏度指数	225
闪点（开口）/℃	215
倾点/℃	-42