

重负荷车辆齿轮油

长城牌重负荷车辆齿轮油采用深度精制的高黏度指数基础油，配以精选的硫磷型多功能添加剂，经国际先进生产工艺调合而成。本产品可以满足各汽车制造商和大型军用或民用混合车队、工程机械驱动桥的苛刻使用要求。根据SAE J306的规格要求，同时提供110级别的油品，使用户拥有更多选择。

性能特点

- ⊙ 精选的硫磷型复合添加剂，具有优异的抗磨性能和承载能力，能应对各种苛刻条件，如重载汽车爬坡及急刹车
- ⊙ 突出的耐热及氧化安定性，有效减少氧化物的生成
- ⊙ 出色的耐极压和冲击性能，有效地防止齿轮表面出现侵蚀或剥落等化学反应
- ⊙ 平衡的配方便油品具有良好的防腐蚀性及防锈性能

技术规格

产品符合以下规格：

- ⊙ API GL-5
- ⊙ MIL-L-2105D
- ⊙ 奔驰MB 235.6
- ⊙ GB 13895—92
- ⊙ Q/SH PRD 155—2008

应用范围

- ⊙ 适用于各类汽车的驱动轴（前、后桥）、工程机械驱动桥及部分变速箱齿轮的润滑，尤其是配有双曲线齿轮车辆的润滑，能适应高速/低扭矩，低速/高扭矩或高速/冲击负荷的场合

典型数据

项 目	重负荷车辆齿轮油					
	75W/90	80W/90	85W/90	85W/110	85W/140	90
SAE黏度等级	75W/90	80W/90	85W/90	85W/110	85W/140	90
运动黏度 (100℃)/mm ² /s	16.5	16	16.5	21.27	27.09	16.6
黏度指数	225	104	96	95	101	97
闪点 (开口)/℃	215	228	230	226	228	228
倾点/℃	-42	-30	-20	-21	-16	-13