

福星 (SG汽油机油)

性能特点

- ◎ 优异的清净分散性和高温抗氧化性能，使发动机更清洁
- ◎ 减少开开停停行驶工况造成的黑色油泥
- ◎ 优异的抗磨损性能，有效延长发动机使用寿命
- ◎ 低挥发性，减少机油消耗量
- ◎ 良好的橡胶相容性，有效保护密封材料，防止泄露

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ API SG
- ◎ GB 11121—2006 SG

认证及认可

- ◎ 奔驰MB227.5
- ◎ 沃尔沃VDS
- ◎ 马克EO-K2
- ◎ 德国大众汽车公司VW501 01/505 00

应用范围

- ◎ 推荐使用于城市中行驶的各类经济型轿车，如桑塔纳2000、普通桑塔纳、帕萨特世纪新秀、捷达王、捷达等
- ◎ 适用于要求使用SG、SF、SE等级别机油的汽油发动机

黏度牌号及品种

- ◎ SAE 5W-30、10W-30、10W-40、15W-40、20W-50

典型数据

项 目	福星 (SG汽油机油)				
SAE黏度等级	5W-30	10W-30	10W-40	15W-40	20W-50
运动黏度 (100℃)/mm ² /s	10.66	10.82	15.06	14.38	19.30
闪点 (开口)/℃	228	220	220	226	236
倾点/℃	-35	-33	-34	-28	-20