

SG/CD通用内燃机油

性能特点

- ◎ 兼有SG汽油机油及CD柴油机油的性能
- ◎ 优异的高低温性能和清净分散性能
- ◎ 良好的剪切安定性和极压抗磨性能
- ◎ 良好的抗氧化防锈性能

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ API SG/CD
- ◎ GB 11121—2006 SG, GB 11122—2006 CD

应用范围

- ◎ 适用于要求使用SG、SF、SE等级别机油的汽油发动机和CD、CC等级别机油的柴油发动机
- ◎ 适用于各种轿车和大型客车的发动机润滑

黏度牌号及品种

- ◎ SAE 40、50、10W-30、15W-40、20W-50

典型数据

项 目	SG/CD通用内燃机油	
	10W-30	15W-40
SAE黏度等级	10W-30	15W-40
运动黏度 (100℃)/mm ² /s	11.50	15.50
闪点 (开口)/℃	210	220
倾点/℃	-35	-27
低温动力黏度/mPa·s	6310 (-25℃)	6010 (-20℃)
低温表观黏度/mPa·s	21400 (-30℃)	28600 (-25℃)
高温高剪切 (150℃, 10 ⁶ s ⁻¹)/mPa·s	2.96	4.20