

## SG MA四冲程摩托车油

### 性能特点

- ◎ 良好的清净分散性能，减少油品沉积物的生成，清洁发动机
- ◎ 优良的抗剪切性能，保持发动机强劲动力
- ◎ 良好的润滑性能，使发动机运行顺畅
- ◎ 有效减少磨损，为发动机提供上佳的保护

### 技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ API SG
- ◎ JASO MA
- ◎ Q/SH PRD 057—2007

### 应用范围

- ◎ 适用于各种风冷、水冷式中档四冲程摩托车的润滑
- ◎ 特别适用于五羊-本田、嘉陵、大阳、太阳、厦杏、珠峰、建设、比亚桥、南方、轻骑、钱江、隆鑫、宗申、银钢、长铃、赤兔马、春兰、豪爵、力帆、新大州、麦科特等摩托车发动机

### 黏度牌号及品种

- ◎ 包括捷豹300、飞速300及风灵300三个系列的产品

### 典型数据

项 目	SG MA四冲程摩托车油	
SAE黏度等级	10W-40	15W-40
运动黏度 (100℃)/mm <sup>2</sup> /s	14.87	14.77
倾点/℃	-33	-28
闪点 (开口)/℃	224	223