

轿车自动传动液ATF VI

长城牌轿车自动传动液ATF VI采用高性能加氢精制基础油和各种功能添加剂调配而成，本产品适用于最新型号的汽车自动变速箱、部分动力转向系统，以及液压传动等系统。

性能特点

- ◎ 优异的氧化安定性、热稳定性，使油品具有良好的清净性，同时防止期末油泥形成和油品变质
- ◎ 卓越的低温流动性，提高燃油经济性
- ◎ 极好的抗磨、防腐能力，为变速箱系统提供绝佳的保护，延长工作寿命
- ◎ 适宜的摩擦特性，使车辆具有良好的换档感觉
- ◎ 优异的消泡性，保证动力的有效传递
- ◎ 良好的橡胶密封材料适应性，满足多种橡胶材料的适用性，有效防止泄漏

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ GM DEXRON[®] -VI

应用范围

- ◎ 适用于汽车动力自动传动系统（自动变速器）、液压传动系统
- ◎ 适用于建筑机械的自动传动系统、动力转向系统和其他液压系统
- ◎ 适用于各类工业液力耦合器、高速泵等润滑需求

典型数据

项 目	轿车自动传动液ATF VI
运动黏度 (100℃)/mm ² /s	5.987
运动黏度 (40℃)/mm ² /s	30.29
黏度指数	148
闪点 (开口)/℃	220