

液压传动两用油

长城牌液压传动两用油采用高黏度指数矿物油为基础油，配以优质多功能添加剂调配而成。满足液压、传动、制动的需求，符合John Deere (J20c) 的规格要求。特别适用于进口大马力拖拉机的液压、传动系统的润滑要求。

性能特点

- ◎ 具有液压、传动、制动多重功效
- ◎ 特殊的黏指剂，保证油品在高温、重载的条件下仍具有良好的黏度保持性，延长液压传动系统的寿命
- ◎ 卓越的低温流动性和低温启动性，使冷启动平稳，操作舒适
- ◎ 特殊的摩擦改进剂使湿式刹车制动平稳，减少震动、无噪音，延长设备寿命

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ John Deere (J20c)
- ◎ Ford (M2C134-D)
- ◎ Massey-Ferguson (M1135, M1141, M1143)
- ◎ API GL-4
- ◎ Q/SH303 091—2007

应用范围

- ◎ 适用于国产及进口大马力拖拉机的液压、传动、制动系统的润滑
- ◎ 适合于各类工程、建筑机械的液压、传动系统，湿制动器、动力输出装置

典型数据

项 目	液压传动两用油
运动黏度 (10℃)/mm ² /s	9.67
黏度指数	153
闪点 (开口)/℃	220
倾点/℃	-33