

HSB低噪音轴承润滑脂

长城牌HSB低噪音轴承润滑脂采用高级脂肪酸皂稠化优质基础油，并加入特殊添加剂，经特殊工艺炼制而成。

性能特点

- ◎ 优异的静音性，可以有效抑制轴承运转时的异音
- ◎ 优良的低温性能，能减小低温时的机械扭矩
- ◎ 优良的防锈性能，能够防止轴承运转过程中的锈蚀

技术规格

- ◎ Q/SH PRD343—2010

应用范围

- ◎ 适用于各类级别的中小型及微型低噪音轴承的低温润滑，同时可满足其他普通中小型电机轴承的润滑和防护
- ◎ 不推荐在低速重负荷下使用
- ◎ 使用温度：-40℃ ~ 130℃

典型数据

项 目	HSB低噪音轴承润滑脂
工作锥入度, 0.1mm	270
滴点, °C	200
钢网分油 (100°C, 24小时), %	1.0
水淋流失量 (38°C, 1小时), %	4
腐蚀 (T ₂ 铜片, 100°C, 24小时)	合格
漏失量 (104°C, 6小时), g	0.3
氧化安定性 (99°C, 100小时, 758kPa) 压力降, kPa	38
防腐蚀性 (52°C, 48小时)	合格
低温转矩 (-35°C), N·m	
启动力矩	0.19
运转力矩	0.02
杂质 (显微镜法), 个/cm ³	
10 μm以上	80
25 μm以上	0
75 μm以上	0
噪音值 (6201轴承)	
启动异音数, N	1
运转异音数, N	1