

TSA-L低温长寿命轴承润滑脂

长城牌TSA-L低温长寿命轴承润滑脂在高清洁环境下采用高级脂肪酸皂稠化优质化学合成油，并加入特殊添加剂，经特殊工艺炼制而成。

性能特点

- ◎ 优异的超低温性能，能显著减小较低温度下的机械扭矩
- ◎ 较高的清洁度，杂质含量低，可以抑制轴承运转时的异音
- ◎ 良好的氧化安定性及防锈特性，可以满足电机设备的终身润滑

技术规格

- ◎ Q/SH PRD344—2010

应用范围

- ◎ 适用于各种中小型电机，工业精密仪器、办公及家用电器等滚动轴承的润滑
- ◎ 特别适用于微小型的低噪音精密轴承的终身润滑
- ◎ 不推荐在低速重负荷下使用
- ◎ 使用温度：-50℃ ~ 140℃

典型数据

项 目	TSA-L低温长寿命轴承润滑脂
工作锥入度，0.1mm	275
滴点，℃	198
噪音值（6201轴承）	
启动异音数，N	1
运转异音数，N	1
杂质（显微镜法），个/cm ³	
10 μ m以上	200
25 μ m以上	0
75 μ m以上	0
125 μ m以上	0
低温转矩（-40℃），N·m	
启动力矩	0.24
运转力矩	0.09
轴承寿命（125℃），小时	1000