

BLE轴承润滑脂

长城牌BLE轴承润滑脂采用有机稠化剂稠化矿物油，并加入抗氧、防锈等高性能添加剂，经特殊工艺炼制而成。

性能特点

- ◎ 耐高温和使用长寿命
- ◎ 优异的降噪音性能
- ◎ 良好的胶体安定性和防锈性能

技术规格

- ◎ Q/SH303 433—2006 (2009)

应用范围

- ◎ 适用于DN值在400000以内的各种高速轴承的长效润滑
- ◎ 适用于各种中小型低噪音密封轴承，尤其适用于低噪音深沟球轴承
- ◎ 适用于水蒸汽或潮湿的环境下能够有效地保护轴承避免生锈
- ◎ 适用于高温电机、高温风扇等轴承的润滑要求
- ◎ 推荐用于长寿命密封轴承的润滑
- ◎ 使用温度：-25℃ ~ 200℃

典型数据

项 目	BLE轴承润滑脂
工作锥入度, 0.1mm	280
滴点, °C	260
钢网分油 (100°C, 24小时), %	0.7
水淋流失量 (79°C, 1小时), %	0.5
腐蚀 (T ₂ 铜片, 100°C, 24小时)	合格
高温轴承寿命 (177°C), 小时	178.5
防腐蚀性 (52°C, 48小时)	合格
低温转矩 (-20°C), N·m	
启动力矩	0.42
运转力矩	0.05