

WTH轴承润滑脂

长城牌WTH轴承润滑脂采用聚脲稠化剂稠化合成油，并加入抗氧、防锈、抗磨等添加剂，经特殊工艺炼制而成。

性能特点

- ◎ 优良的耐高低温性能
- ◎ 优良的耐高速性能
- ◎ 优良的静音性能
- ◎ 优良的润滑性能
- ◎ 超长的轴承寿命
- ◎ 良好的抗水、防锈性能

技术规格

- ◎ Q/SH303 515—2007

应用范围

- ◎ 适用于DN值在700000以内的各种高速轴承的长效润滑
- ◎ 适用于各种电机、风扇、汽车空调电磁离合器、发动机张紧轮、交流发电机、汽车水泵、家用电器及办公等设备中的滚动轴承
- ◎ 适用于各种静音高温电机轴承，高温风扇轴承
- ◎ 适用于长寿命以及终身润滑的密封轴承
- ◎ 使用温度：-50℃ ~ 180℃

典型数据

项 目	WTH轴承润滑脂
工作锥入度，0.1mm	225
滴点，℃	280
钢网分油（100℃，24小时），%	0.5
水淋流失量（79℃，1小时），%	0.4
轴承寿命（177℃），小时	760
轴承防锈（52℃，48小时）	合格
低温转矩（-40℃），N·m	
启动力矩	0.35
运转力矩	0.05
腐蚀（T ₂ 铜片，100℃，24小时）	合格
离心分油（150℃），%	5
噪音值（6201轴承）	
启动异音数，N	2
运转异音数，N	2