AE液压油

长城牌AE液压油选用深度精制高品质基础油和进口优质复合添加剂，采用国际先进技术水平的生产工艺调合而成具有高清洁度的抗磨液压油。该产品性能优异满足多项国际和OEM标准，特别适合高温、高压液压系统，移动设备和工业设备的液压系统，以及对清洁度有要求的各类设备液压系统的润滑与密封。

性能特点

- 具有较高的清洁度等级，有效降低机械故障发生的频率
- 杰出的抗磨损性能，有效防止液压元件的磨损
- 良好地水分离性，使油水迅速分离，避免油品乳化
- 极好地黏温性能，具有良好地低温启动性能和高温油膜保持性
- 良好地空气释放性和抗泡沫特性，使运行中的油品中的气泡快速释放并快速消泡
- 具有较低的倾点，具有良好地低温流动性能

技术规格

产品符合以下规格：

- Q/SH303 0550—2010
- GB 11118.1
- ISO 11158 L-HM
- Cincinnati P68、P70、P69
- Parker-Denison HF-0

应用范围

- 适用于高温、高压液压系统，移动设备和工业设备的液压系统，以及对清洁度有要求的各类设备高压液压系统的润滑与密封

典型数据

项　目	AE 液压油			
黏度等级	32	46	68	100
运动黏度（40℃），mm^2/s	33.2	45.88	68.5	99.1
黏度指数	119	120	118	116
倾点，℃	−39	−33	−33	−27
清洁度，级	9	9	9	9