

## 卓力L-HM抗磨液压油（高压无灰）

长城牌卓力L-HM抗磨液压油（高压无灰）是以深度精制高品质基础油和无灰添加剂配方，采用国际先进技术水平的生产工艺调合而成，与L-HM抗磨液压油（高压）相比，该产品特别适用于含铜、银部件液压系统的润滑。本产品按照40℃运动黏度分为32、46、68、100等牌号。

### 性能特点

- ◎ 独特的无锌抗磨配方，有效保护含银机件，延长采用银制及镀银机件的泵的寿命
- ◎ 杰出的抗磨损性能，通过多种液压泵试验，有效延长泵及系统的运转寿命
- ◎ 优异的过滤性，可最大限度地减少过滤器堵塞
- ◎ 优异的氧化安定性，油品使用寿命更长
- ◎ 优良的橡胶适应性，有效保护密封材料，防止泄漏
- ◎ 优异水解安定性，当系统受到少量水污染也能提供良好保护

### 技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ GB 11118.1
- ◎ ISO 11158 (L-HM)

产品获得以下OEM认证：

- ◎ Cincinnati P68、P70、P69

### 应用范围

- ◎ 特别适用于含铜、银机件的精密液压系统

### 典型数据

项 目	卓力L-HM抗磨液压油（高压无灰）		
黏度等级	32	46	68
运动黏度（40℃），mm <sup>2</sup> /s	33.39	48.72	70.47
黏度指数	98	97	97
闪点（开口），℃	230	235	250
倾点，℃	-15	-15	-13