

卓力L-HS超低温液压油

长城牌卓力L-HS超低温液压油采用深度精制的高黏度指数加氢基础油和精选多种优异功能性添加剂，经国际先进技术水平的生产工艺调合而成，该产品比HV低温液压油的低温性能更好，特别适用于冬季严寒地区户外作业机械的润滑。本产品按照40℃运动黏度分为32、46等牌号。

性能特点

- ◎ 可完全替代同级别HM、HV及国外进口低温液压油产品，性价比更高
- ◎ 同HM及HV相比，具有更优异的高、低温性能，提供卓越的低温启动性能、低温流动性能和高温保护，有效地延长油品的使用寿命
- ◎ 优异的黏温性能、剪切安定性、氧化安定性，黏度变化小，使液压系统工作更平稳
- ◎ 优异的抗磨性能和防锈、防腐性能，为设备提供有效的防护
- ◎ 抗泡性、空气释放性和抗乳化性良好
- ◎ 优异的密封件的适应性，防止油品的泄漏

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ GB 11118.1

产品获得以下OEM认证：

- ◎ Cincinatti P68、P70

应用范围

- ◎ 特别适用于冬季严寒地区户外作业机械，环境温度变化较大或工况苛刻的中、高压液压系统，如工程机械、建筑机械、矿山机械、油田机械、船舶、车辆等的液压系统

典型数据

项 目	卓力L-HS超低温液压油	
黏度等级	32	46
运动黏度 (40℃) , mm ² /s	31.35	45.81
闪点 (开口) , °C	224	238
倾点, °C	-48	-43