

卓力L-HV低温液压油

长城牌卓力L-HV低温液压油采用深度精制的高黏度指数基础油和精选多种优异功能性添加剂，经国际先进技术水平的生产工艺调合而成，该产品特别适用于露天、寒区及环境温度变化大或工况苛刻的中、高压液压系统。本产品按照40℃运动黏度分为32、46、68、100等牌号。

性能特点

- ◎ 完全秉承了HM抗磨液压油的高抗磨品质，比HM具有更优异的高、低温性能，提供优秀的低温启动性能、低温流动性能和高温保护，有效地延长油品的使用寿命
- ◎ 优异的黏温性能、剪切安定性、氧化安定性，黏度变化小，使液压系统工作更平稳
- ◎ 优异的抗磨性能和防锈、防腐性能，为液压设备提供有效防护
- ◎ 优异的密封件的适应性，防止油品的泄漏

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ GB 11118.1
- ◎ ISO 11158 (L-HV)

产品获得以下OEM认证：

- ◎ Cincinnati P68、P70、P69

应用范围

- ◎ 适用于露天、寒区及环境温度变化大或工况苛刻的中、高压液压系统，如工程机械、建筑机械、矿山机械、油田机械、船舶及车辆等的液压系统

典型数据

项 目	卓力L-HV低温液压油		
黏度等级	32	46	68
运动黏度(40℃)，mm ² /s	33.39	48.72	70.47
闪点(开口)，℃	231	240	238
倾点，℃	-39	-37	-35