

工程机械专用MC-K液压油

长城牌工程机械专用MC-K液压油是以深度精制的高品质基础油和添加剂，采用国际先进技术水平生产工艺调合而成，可广泛用于工业、移动式工程机械设备等高压液压系统的润滑。本产品按照40℃运动黏度分为1个黏度牌号46。

性能特点

- ◎ 杰出的极压、抗磨损性能，有效延长泵及系统的运转寿命
- ◎ 优异的过滤性，可最大限度地减少过滤器堵塞
- ◎ 优异的氧化安定性，油品使用寿命更长
- ◎ 优良的橡胶适应性，有效保护密封材料，防止泄漏
- ◎ 良好的水分离性能，使油水快速分离，避免油品乳化
- ◎ 良好的黏温性能及良好的剪切安定性，高温时提供有效的润滑保护

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ Q/SH303 0582—2012

产品获得以下OEM认证：

- ◎ 川崎重工 (KHI) 认可

应用范围

- ◎ 广泛适用于工业、移动式工程机械机械设备等高压液压系统的润滑
- ◎ 特别适用于采用KPM液压元件的工程机械液压系统的润滑

典型数据

项 目	工程机械专用MC-K液压油
黏度等级	46
运动黏度 (40℃) , mm ² /s	45.9
黏度指数	112
闪点 (开口) , °C	246
倾点, °C	-36
清洁度, 级	9