

工程机械专用MC-M液压油

长城牌工程机械专用MC-M液压油是以深度精制的高品质基础油和添加剂，采用国际先进技术水平的生产工艺调合而成，该产品性能优异满足多项国际OEM标准，可广泛用于工业、航运和移动式机械设备等高压液压系统的润滑。本产品按照40℃运动黏度分为32、46、68、100等牌号。

性能特点

- ◎ 杰出的抗磨损性能，通过多种液压泵试验，有效延长泵及系统的运转寿命
- ◎ 优异的过滤性，可最大限度地减少过滤器堵塞
- ◎ 优异的氧化安定性，油品使用寿命更长
- ◎ 优良的橡胶适应性，有效保护密封材料，防止泄漏
- ◎ 良好的水分离性能，使油水快速分离，避免油品乳化
- ◎ 良好的空气释放性和抗泡性
- ◎ 良好的黏温性能及良好的剪切安定性，高温时提供有效的润滑保护

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ L-HM抗磨液压油（高压）GB 11118.1
- ◎ ISO 11158 (L-HM)

产品获得以下OEM认证：

- ◎ Parker-Denison HF-0
- ◎ Eaton-Vickers
- ◎ Cincinnati P68、P70、P69

应用范围

- ◎ 广泛适用于工业、航运和移动式机械设备等高压液压系统
- ◎ 广泛适用于工程机械、建筑机械、矿山机械、冶金设备等高压液压系统

典型数据

项 目	工程机械专用MC-M液压油		
黏度等级	32	46	68
运动黏度 (40℃) , mm ² /s	33.2	45.8	67.4
黏度指数	98	97	98
闪点 (开口) , ℃	230	240	245
倾点, ℃	-15	-15	-13