

液压支架乳化油ME15-4

长城牌液压支架乳化油ME15-4采用设计满足液压支架长壁开采要求的HFAE型难燃液压液。该产品采用高精炼的基础油和精选的乳化抗腐蚀体系。具有卓越的防锈性能和润滑性能。

性能特点

- ◎ 高稳定的乳化体系能产生稳定的水包油型微乳化液，保证优异的性能
- ◎ 采用先进的防腐添加剂，能够克服含盐的矿井水，减少腐蚀，延长设备的使用寿命
- ◎ 优异的润滑性能和密封材料相容性能，能有效避免泄露，从而降低维护和材料消耗成本

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ MT 76—2002《液压支架（柱）用乳化油、浓缩物及其高含水液压液》

应用范围

- ◎ 适用于煤矿井下液压支架和外注式单体液压支柱的液压系统中
- ◎ 用工作现场的水配制成4%（质量比）的稀释液使用

典型数据

项 目		液压支架乳化油ME15-4
外观		透明均一流体
稀 释 液	pH值	8.5
	热稳定性（油皂析出量），%	析油皂量<0.1%
	防锈性（铸铁）	无锈迹或色变
	防腐蚀性 15号钢棒 62号黄铜棒	无锈 无色变、无腐蚀
	最大无卡咬负荷 P_B , N	432

注意事项

- ◎ 避免使用液进入眼、口、鼻，若使用过程中液体不慎溅入眼睛中，应立即用大量清水冲洗
- ◎ 严寒季节支架或支柱等升井时应排净缸体内的使用液，以防冻裂缸体及其它液压元件
- ◎ 产品应贮存于室内，以防止日晒、雨淋