

液压支架用液态浓缩物MS10-5

长城牌液压支架用液态浓缩物MS10-5是满足液压支架长壁开采要求的HFAS型难燃液压油。该产品采用精选的水溶性添加剂和去离子水调配而成。具有卓越的防锈性和长期的使用稳定性。

性能特点

- ◎ 不含矿物油，高稳定的溶液型配方体系达到优异的综合性能
- ◎ 采用先进的防腐添加剂，能够克服含盐的矿井水，减少腐蚀，延长设备的使用寿命
- ◎ 优异的使用稳定性，能有效避免过滤系统的堵塞，从而降低维护和材料消耗成本

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ MT 76—2002《液压支架（柱）用乳化油、浓缩物及其高含水液压油》标准

应用范围

- ◎ 适用于煤矿井下液压支架和外注式单体液压支柱的液压系统中
- ◎ 用工作现场的水配制成5%（质量比）的稀释液使用

典型数据

项 目		液压支架用液态浓缩物MS10-5
外观		透明均一流体
耐冻融性		5个循环后恢复原状
稀 释 液	pH值	8.5
	热稳定性（油皂析出量），%	0
	室温稳定性（油皂析出量），%	0
	防锈性（铸铁）	无锈迹或色变
	防腐蚀性 15号钢棒 62号黄铜棒	无锈 无色变、无腐蚀

注意事项

- ◎ 避免使用液进入眼、口、鼻，若使用过程中液体不慎溅入眼睛中，应立即用大量清水冲洗
- ◎ 严寒季节支架或支柱等升井时应排净缸体内的使用液，以防冻裂缸体及其它液压元件
- ◎ 产品应贮存于室内，以防止日晒、雨淋