

得威L-CKD工业闭式齿轮油

长城牌得威L-CKD工业闭式齿轮油具有极好的承载能力，保证重载齿轮运转顺畅，减少齿面擦伤，有效降低运转噪音。

性能特点

- ◎ 极好的极压承载能力，在重载或有冲击负荷的工作条件下，能够减少齿面擦伤，有效降低运转噪音，保证齿轮运转顺畅
- ◎ 热稳定性好，抗氧化性强，能减少各类有害氧化物、油泥的产生
- ◎ 优异的抗腐蚀性能，有效抑制部件的腐蚀磨损发生
- ◎ 良好的油水分离能力及抗泡沫性

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ GB 5903—2011 (L-CKD)
- ◎ ISO 12925-1 (L-CKD)
- ◎ AIST (US Steel) No.224
- ◎ AGMA 9005-E02 EP

应用范围

- ◎ 适用于冶金、水泥、电力、矿山、橡塑、化肥、煤炭等行业中工作条件异常苛刻的闭式齿轮传动系统
- ◎ 适用于正齿轮、斜齿轮、螺旋伞齿轮、轴承等共为一体的油浴式或循环式润滑系统

典型数据

项 目	得威L-CKD工业闭式齿轮油							
	68	100	150	220	320	460	680	1000
ISO黏度等级	68	100	150	220	320	460	680	1000
运动黏度 (40℃), mm ² /s	68.24	98.76	150	217	313	432	662	1059
黏度指数	101	92	92	93	92	97	103	114
闪点 (开口), °C	234	248	235	242	250	238	246	246
倾点, °C	-15	-12	-12	-9	-9	-12	-12	-12
铜片腐蚀 (100℃, 3h), 级	1b	1b	1b	1b	1b	1b	1b	1b
磨斑直径 (1800r/min, 196N, 60min, 54℃), mm	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
梯姆肯试验, OK负荷, Lb	60	60	60	60	60	60	60	60