

L-CKE复合型蜗轮蜗杆油

长城牌L-CKE复合型蜗轮蜗杆油是以优质高黏度指数矿物基础油并加入多种优质添加剂，可用于蜗轮减速传动及齿轮传动装置的润滑。

性能特点

- ◎ 含油性添加剂配方，专用于蜗轮蜗杆齿轮传动装置，满足滑动摩擦的润滑需求，提高传动效率
- ◎ 良好的极压、抗磨损性能，减少蜗轮副磨损
- ◎ 良好的氧化安定性，减少对钢、铜、密封材料的危害
- ◎ 平衡的添加剂配方，对有色金属起到防锈及防腐蚀性能作用

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ SH/T 0094—91
- ◎ ISO 12925-1 (L-CKE)
- ◎ AGMA 9005-E02 Compounded (复合型)

应用范围

- ◎ 适用于冶金、建筑、普通机械等领域的密闭式蜗轮蜗杆传动轮的润滑，如客货电梯曳引式齿轮箱

典型数据

项 目	L-CKE复合型蜗轮蜗杆油		
	320	460	680
ISO黏度等级	320	460	680
运动黏度 (40℃), mm ² /s	326.4	486.1	709.8
黏度指数	100	100	112
倾点, ℃	-15	-15	-12
闪点 (开口), ℃	282	298	288
液相锈蚀试验 (合成海水法, B法)	无锈	无锈	无锈
铜片腐蚀 (100℃, 3h), 级	1b	1b	1b