

## 得威L-CKC工业闭式齿轮油

长城牌得威L-CKC工业闭式齿轮油采用优质基础油和多功能添加剂组成，该产品具有较好的承载能力，优异的热氧化安定性和抗腐蚀性能，能够保证齿轮运转顺畅。本产品按照40℃运动黏度分为100、150、220、320、460、680等牌号。

### 性能特点

- ◎ 良好的承载能力，保证齿轮运转顺畅，减少齿面擦伤，有效降低运转噪音
- ◎ 热稳定性好，抗氧化性强，能减少各类有害氧化物的产生
- ◎ 良好的油水分离能力及抗泡沫性，减少水分和泡沫的危害

### 技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ GB 5903—2011 (L-CKC)
- ◎ ISO 12925-1 (L-CKC)
- ◎ AGMA 9005-E02
- ◎ DIN 51517第二部分CL

### 应用范围

- ◎ 适用于轻负荷到中负荷多种类型减速机和循环润滑系统
- ◎ 适用于冶金、矿山、水泥、造纸、制糖等工业行业，具有中负荷的闭式齿轮传动装置

### 典型数据

项 目	得威L-CKC工业闭式齿轮油					
	100	150	220	320	460	680
ISO黏度等级	100	150	220	320	460	680
运动黏度(40℃)，mm <sup>2</sup> /s	97.7	149.9	213.5	316.5	463.7	684.3
黏度指数	91	92	94	94	98	104
闪点(开口)，℃	244	260	260	250	252	270
倾点，℃	-18	-15	-15	-12	-10	-7
铜片腐蚀(3h, 100℃)，级	1b	1b	1b	1b	1b	1b
液相锈蚀试验(合成海水法, B法)	无锈	无锈	无锈	无锈	无锈	无锈