

得威低温重负荷工业齿轮油

长城牌得威低温重负荷工业齿轮油具备优异的低温性能特别适合于寒区室外减速机组的润滑。

性能特点

- ◎ 在重负荷工业齿轮油的基础上，改善油品的低温性能
- ◎ 使之特别适用于寒区室外减速机组的润滑
- ◎ 优异的承载性能及抗氧化性能，避免齿面擦伤和延长油品使用寿命
- ◎ 良好的油水分离能力及抗泡性，使用周期长

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ Q/SH PRD152—2008
- ◎ GB 5903—2011 (L-CKD)
- ◎ AIST (US Steel) No.224
- ◎ AGMA 9005-E02 EP

应用范围

- ◎ 适用于寒区、野外等低温环境下工作的固定无加热装置的减速箱、工程机械设备的减速机等
- ◎ 适用于对设备的高低温环境下运行有良好润滑保护，能适当延长油品使用寿命等齿轮传动系统、循环润滑系统

典型数据

项 目	得威低温重负荷工业齿轮油		
ISO黏度等级	220	320	460
运动黏度 (40℃), mm ² /s	210.8	336	495.5
黏度指数	135	131	142
闪点 (开口), °C	238	242	242
倾点, °C	-28	-29	-23
液相锈蚀试验 (合成海水法, B法)	无锈	无锈	无锈
铜片腐蚀 (100℃, 3h), 级	1b	1b	1b
梯姆肯试验, OK负荷, Lb	60	60	60