

合成型造纸机循环润滑系统润滑油

长城牌合成型造纸机循环润滑系统润滑油是以优质合成基础油和多功能添加剂调和而成，具有超凡的使用性能，能减少换油次数和非计划停机，为设备提供最佳的保护。本产品按照40℃运动黏度分为150、220、320等牌号。

性能特点

- ◎ 具有优异的承载能力，良好的防腐性、防锈性、抗泡性、破乳性、优异的过滤性
- ◎ 采用高黏度指数的PAO基础油，具有优良的热安定性、氧化安定性及优异的黏温性能，确保在高温下能提供足够的油膜强度，适用于高速、宽幅纸机的高温工况润滑
- ◎ 具有优良的低温流动性和良好的泵送性
- ◎ 与矿物油型润滑油相比，可延长换油期一倍以上

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ QB/T 2767—2006

应用范围

- ◎ 适用于装有精细过滤元件的宽幅、高速大型造纸机械设备循环润滑系统轴承和齿轮的润滑用油
- ◎ 适用于在高温条件下工作的造纸机操作系统

典型数据

项 目	合成型造纸机循环润滑系统润滑油
ISO黏度等级	220
运动黏度 (40℃) , mm ² /s	220
黏度指数	153
闪点 (开口) , ℃	260
倾点, ℃	-48
FZG, 通过等级	12