

矿物油型造纸机循环润滑系统润滑油

长城牌矿物油型造纸机循环润滑系统润滑油是以深度精制基础油和多功能添加剂调和而成，具有优异的使用性能，为造纸机设备提供极佳的保护。本产品按照40℃运动黏度分为150、220、320等牌号。

性能特点

- ◎ 优异的承载能力，通过了FZG12级试验，在低速高扭矩和高速冲击负荷的苛刻条件下有效防止轴承和齿轮的磨损
- ◎ 优良的热安定性及氧化安定性，有效减少氧化物的生成，延长换油期
- ◎ 良好的防腐性、防锈性、抗泡性、破乳性
- ◎ 过滤性能试验证明，本产品有极好的过滤性，可通过现代造纸机 $6\mu\text{m} \sim 12\mu\text{m}$ 的精密过滤设备

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ QB/T 2766—2006

应用范围

- ◎ 适用于大中型造纸机械设备循环润滑系统轴承和齿轮的润滑
- ◎ 适用于装有精细过滤元件的循环润滑系统

典型数据

项 目	矿物油型造纸机循环润滑系统润滑油
ISO黏度等级	220
运动黏度 (40℃) , mm^2/s	220
黏度指数	98
闪点 (开口) , $^{\circ}\text{C}$	260
倾点, $^{\circ}\text{C}$	-12