

威越长寿命汽轮机油

长城牌威越长寿命汽轮机油采用优质加氢基础油和精选添加剂调和而成，具有极佳的氧化安定性，适用于大功率超临界汽轮机、燃气轮机、工业驱动装置及控制系统的润滑等的润滑。本产品按照40℃运动黏度分为32、46、68三个黏度级别。

性能特点

- ◎ 极佳的氧化安定性，有效控制油泥的产生，保证油品具有超长的使用寿命
- ◎ 极好的分水性能，保证快速彻底分离因各种原因进入系统的水分
- ◎ 优异的抗泡性和空气释放性能，有效减少泵的气蚀
- ◎ 优异的防锈防腐性，防止设备的锈蚀

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ Q/SH PRD157—2011
- ◎ GB 11120—2011 (TSA, TGA)
- ◎ Siemens TLV 901304, TLV 901305
- ◎ Alstom Power HTGD 90117

应用范围

- ◎ 适用于大功率超临界汽轮机、联合循环发电机组、大中型船舶及其它工业蒸汽汽轮机、燃气轮机、水轮机组的润滑和密封

典型数据

项 目	威越长寿命汽轮机油		
	32	46	68
ISO黏度等级	32	46	68
运动黏度 (40℃), mm ² /s	32.2	43.6	63
黏度指数	131	113	112
闪点 (开口), °C	228	232	225
倾点, °C	-10	-13	-13
氧化安定性 (D943), h	>10000	>10000	>10000