

威越L-TGSB (M) 32燃气轮机油

长城牌威越L-TGSB (M) 32燃气轮机油采用加氢基础油和特选添加剂调和而成，具有极佳的高温氧化安定性和油泥控制性能，获得三菱重工MS04-MA-CL005规格认证。

性能特点

- ◎ 极佳的高温氧化安定性，延长使用寿命
- ◎ 极佳的油泥控制性能，有效减少漆膜的产生，防止伺服阀堵塞
- ◎ 优良的抗泡性和空气释放性能，减少气蚀
- ◎ 优良的防锈防腐性，防止设备的锈蚀
- ◎ 优良的抗乳化性，满足联合循环蒸汽轮机使用要求

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ GB 11120—2011 (L-TGE)
- ◎ MHI MS04-MA-CL002

应用范围

- ◎ 适用于高温燃气轮机及联合循环机组及控制系统的润滑和密封

典型数据

项 目	威越L-TGSB (M) 32燃气轮机油
运动黏度 (40℃) , mm ² /s	32.5
黏度指数	125
闪点 (开口) , °C	220
倾点, °C	-12
旋转氧弹 (150℃) , min	> 1000
氧化安定性 (D943) , h	> 10000