

威越L-TGE燃气轮机油

长城牌威越L-TGE燃气轮机油采用优质基础油和精选添加剂调和而成，具有超凡的极压抗磨性和优良的氧化安定性，适用于带齿轮减速装置的轻负荷燃气轮机、工业驱动装置及控制系统的润滑。本产品按照40℃运动黏度分为32、46、68三个黏度级别。

性能特点

- ◎ 优异的极压抗磨性，有效保护齿轮和轴承，减少维修和更换费用
- ◎ 优良的氧化安定性，有效延长使用寿命
- ◎ 优良的抗泡性和空气释放性能

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ GB 11120—2011 (L-TGE)

应用范围

- ◎ 适用于带齿轮减速装置的轻负荷燃气轮机、工业驱动、船舶驱动装置和控制系统的润滑和密封

典型数据

项 目	威越L-TGE燃气轮机油		
	32	46	68
ISO黏度等级	32	46	68
运动黏度(40℃), mm ² /s	33.8	45.2	68.9
黏度指数	100	101	95
闪点(开口), ℃	200	218	222
倾点, ℃	-9	-9	-7
氧化安定性(D943), h	>3500	>3500	>3000
FZG齿轮试验, 通过级	10	10	10