

威越L-TGSB燃/汽轮机油

长城牌威越L-TGSB燃/汽轮机油采用优质加氢基础油和精选添加剂调和而成，具有极佳的氧化安定性、优良的高温氧化防腐性，适用于单轴联合循环机组及控制系统的润滑等的润滑。本产品按照40℃运动黏度分为32、46、68三个黏度级别。

性能特点

- ◎ 极佳的氧化安定性，保证油品具有超长的使用寿命
- ◎ 优良的高温氧化防腐性，保证油品在高温下使用油
- ◎ 优良的分水性能，快速分离因各种原因进入系统的水分
- ◎ 优秀的抗泡性和空气释放性能，有效减少泵的气蚀
- ◎ 优秀的防锈防腐性，防止设备的锈蚀

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ GB 11120—2011 (L-TGSB)

应用范围

- ◎ 适用于燃气轮机、单轴联合循环机组的润滑和密封

典型数据

项 目	威越L-TGSB燃/汽轮机油		
ISO黏度等级	32	46	68
运动黏度 (40℃) , mm ² /s	32.2	43.6	63
黏度指数	121	120	110
闪点 (开口) , °C	228	232	225
倾点, °C	-10	-13	-13
氧化安定性 (D943) , h	>10000	>10000	>8000