

## 威越燃气轮机油

长城牌威越燃气轮机油采用优质加氢基础油和精选添加剂调和而成，具有卓越的热、氧化安定性，适用于燃气轮机及蒸汽轮机的润滑。本产品按照40℃运动黏度分为32、46、68三个黏度等级。

### 性能特点

- ◎ 卓越的热、氧化稳定性，低油泥倾向，有效保证涡轮机的长期稳定运行
- ◎ 优异的抗泡性和空气释放性能，有效减少泵的气蚀
- ◎ 优异的极压抗磨性，有效保护轴承
- ◎ 优秀的分水性能，快速分离水分
- ◎ 优秀的防锈防腐性，防止设备的锈蚀

### 技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ Q/SH303 472—2006
- ◎ GB 11120—2011 (L-TGA、TGE)
- ◎ ABB涡轮增压器公司 HZTV 600303 (ISO VG68)

### 应用范围

- ◎ 适用于燃气轮机及燃气—蒸汽联合循环涡轮机的润滑
- ◎ 适用于石油化工和化肥工业燃气轮机的润滑和密封
- ◎ 适用于蒸汽汽轮机的润滑和密封

### 典型数据

| 项 目                             | 威越燃气轮机油 |        |        |
|---------------------------------|---------|--------|--------|
|                                 | 32      | 46     | 68     |
| ISO黏度等级                         | 32      | 46     | 68     |
| 运动黏度 (40℃) , mm <sup>2</sup> /s | 30.2    | 45.3   | 65.3   |
| 黏度指数                            | 129     | 128    | 107    |
| 闪点 (开口) , ℃                     | 242     | 250    | 265    |
| 倾点, ℃                           | -15     | -15    | -9     |
| 氧化安定性 (D943) , h                | >10000  | >10000 | >10000 |
| FZG齿轮试验/通过级                     | 10      | 10     | 10     |