

船用气缸油5070S

SINOPEC船用气缸油5070S采用优质基础油和高性能添加剂精制而成。

性能特点

- ◎ 优异的黏温性能，满足更高压力和更高温度新型发动机的润滑要求
- ◎ 优异的酸中和性能，可以有效中和劣质燃料燃烧产生的酸性物质，避免发动机部件产生腐蚀
- ◎ 优异的抗磨损性能，减少金属机件的摩擦磨损，延长发动机部件的使用寿命
- ◎ 突出的清净分散性能，有效防止活塞环槽和缸套气口处的积炭，确保发动机燃烧室内的清洁
- ◎ 良好的扩散性能，使油品迅速到达气缸表面，形成油膜，有效降低摩擦磨损
- ◎ 优异的综合性能，给船舶发动机气缸提供更全面的润滑保护

认证及认可

- ◎ 在主机为MAN B&W 6S90ME-C发动机的30万吨VLCC上通过了近4000小时的实船试验，获得了MAN公司的认证

应用范围

- ◎ 适用于使用硫含量1.5%以上燃料的十字头船用柴油机的气缸润滑
- ◎ 满足OEM技术要求，应用于众多大型船舶，尤其在VLCC上取得应用

典型数据

项 目	船用气缸油5070S
SAE黏度等级	50
运动黏度 (100℃) , mm ² /s	20.16
黏度指数	98
闪点 (开口) , °C	252
倾点, °C	-12
碱值, mgKOH/g	70.8

注意事项

- ◎ 气缸油的贮存和运输过程中要注意尽可能在室内存放，做到防水防潮
- ◎ 在使用过程中尽可能不与其他品牌或其他种类的产品混合使用

安全和健康

- ◎ 根据现有信息，按照化学品安全技术说明书 (MSDS) 的推荐，此产品用作特定用途时，不会对健康有副作用
- ◎ 化学品安全技术说明书可以向各销售处索取