

航星580高速柴油机油

SINOPEC航星580高速柴油机油采用优质矿物质基础油和高性能添加剂精制而成，满足船用高速柴油机的苛刻使用要求。本产品是在满足车用柴油机油API CF-4标准规格的基础上，针对船用高速柴油机的工作特点，专门开发的船用柴油机油配方。

性能特点

- ◎ 更高的碱值，有效中和燃用较高硫含量燃料生成的酸性物质，防止发动机部件锈蚀和腐蚀磨损
- ◎ 卓越的清净分散性能，有效控制油泥和沉积物的生成，保持发动机清洁
- ◎ 优异的氧化安定性和高温稳定性，延长机油使用寿命
- ◎ 优异的抗磨损性能，降低发动机磨损，保护发动机

应用范围

- ◎ 适用于燃烧柴油及含硫量小于0.5%重质燃料的发动机，以及要求使用API CF-4油品的船用高速柴油机或发电机组的润滑
- ◎ 适用于船用高速柴油机的苛刻使用要求

典型数据

项 目	航星580高速柴油机油
SAE黏度等级	15W-40
运动黏度 (100℃) , mm ² /s	15.28
黏度指数	142
闪点 (开口) , °C	228
倾点 , °C	-24
碱值 , mgKOH/g	10.5

注意事项

- ◎ 油品的贮存和运输过程中要注意尽可能在室内存放，做到防水防潮
- ◎ 在使用过程中尽可能不与其他品牌或其他种类的产品混合使用

安全和健康

- ◎ 根据现有信息，按照化学品安全技术说明书 (MSDS) 的推荐，此产品用作特定用途时，不会对健康有副作用
- ◎ 化学品安全技术说明书可以向各销售处索取