

航星300系列高速柴油机油

SINOPEC航星300系列高速柴油机油采用石蜡基矿物质基础油和高性能添加剂精制而成。本产品是在满足车用柴油机油API CD标准规格的基础上，针对船用高速柴油机油的工作特点，专门开发的船用柴油机油配方。

性能特点

- ◎ 较高的碱值，良好的清净分散性能，确保发动机的清洁
- ◎ 良好的抗氧化、抗磨损性能，有效减少发动机部件的摩擦损失，延长使用寿命
- ◎ 专门开发的船用柴油机油配方，满足船用高速柴油机的苛刻要求
- ◎ 航星360具有更高的碱值，适合采用硫含量相对较高燃料的船舶发动机使用

应用范围

- ◎ 适用于燃烧柴油及含硫量小于0.5%的重质燃料，并要求使用CD油品的船用高速柴油机或发电机组的润滑

典型数据

项 目	航星300系列高速柴油机油		
	航星340	航星360	航星380
SAE黏度等级	40	40	15W-40
运动黏度 (100℃), mm ² /s	14.76	14.76	14.38
黏度指数	85	89	139
闪点 (开口), °C	258	258	232
倾点, °C	-14	-14	-30
碱值, mgKOH/g	8.59	10.5	8.57

注意事项

- ◎ 油品的贮存和运输过程中要注意尽可能在室内存放，做到防水防潮
- ◎ 在使用过程中尽可能不与其他品牌或其他种类的产品混合使用

安全和健康

- ◎ 根据现有信息，按照化学品安全技术说明书 (MSDS) 的推荐，此产品用作特定用途时，不会对健康有副作用
- ◎ 化学品安全技术说明书可以向各销售处索取