

船用中速机油4040

SINOPEC船用中速机油4040采用石蜡基矿物基础油和精选的多种高性能添加剂精制而成。本产品是一种高性能高碱值的船用中速筒状活塞柴油机油，具有优异的酸中和性能和清净分散性能，满足使用高硫燃料船舶发动机的要求。

性能特点

- ◎ 优良的碱值保持性和酸中和能力，能够有效抑制因含硫燃料燃烧而产生的酸性物质的腐蚀，对发动机提供有效保护
- ◎ 优异的抗氧化性能及热稳定性，延长油品使用寿命
- ◎ 优异的清净分散性，有效防止高温积炭的产生，并将油泥分散成微小颗粒，保持发动机清洁
- ◎ 良好的分水性能，能将进入油中的水分分离，避免油品乳化
- ◎ 优良的防锈性能，防止机件的锈蚀和腐蚀

应用范围

- ◎ 适用于使用硫含量大于3.5%的船用中速筒状活塞柴油发动机或柴油发电机组的润滑

典型数据

项 目	船用中速机油4040
SAE黏度等级	40
运动黏度 (100℃), mm ² /s	14.35
黏度指数	96
闪点 (开口), °C	246
倾点, °C	-12
碱值, mgKOH/g	40.1

注意事项

- ◎ 中速机油的贮存和运输过程中要注意尽可能在室内存放，做到防水防潮
- ◎ 在使用过程中尽可能不与其他品牌或其他种类的产品混合使用

安全和健康

- ◎ 根据现有信息，按照化学品安全技术说明书 (MSDS) 的推荐，此产品用作特定用途时，不会对健康有副作用
- ◎ 化学品安全技术说明书可以向各销售处索取