船用中速机油3030、4030

SINOPEC船用中速机油3030、4030采用石蜡基矿物基础油和精选的多种高性能添加剂精制而成。

性能特点

◎ 良好的碱值保持性和防锈性能，能够有效抑制因含硫燃料燃烧而产生的酸性物质的腐蚀，防止机件的锈蚀和腐蚀，并对发动机提供有效保护
◎ 优良的抗氧化性能及热稳定性，降低油品的氧化速度，延长使用时间
◎ 优良的清净分散性，有效防止高温积炭和低温油泥的生成，保持发动机清洁
◎ 良好的分水性能，能迅速将进入油中的水分分离，避免油品乳化

应用范围

◎ 船用中速机油3030、4030适用于使用硫含量3.5%以下的船用中速筒状活塞柴油发动机、大型船舶辅助发动机、陆用柴油发电机组的润滑
◎ 满足主机厂的性能要求，广泛应用于众多大型船舶
◎ 船用中速机油3030适用于新发动机润滑，以有效减少能耗

典型数据

项　目	船用中速机油3030	船用中速机油4030
SAE黏度等级	30	40
运动黏度（100℃），mm^2/s	10.83	14.5
黏度指数	96	93
闪点（开口），℃	252	252
倾点，℃	−12	−12
碱值，mgKOH/g	30.3	32.1

注意事项

◎ 中速机油的贮存和运输过程中要注意尽可能在室内存放，做到防水防潮
◎ 在使用过程中尽可能不与其他品牌或其他种类的产品混合使用

安全和健康

◎ 根据现有信息，按照化学品安全技术说明书（MSDS）的推荐，此产品用作特定用途时，不会对健康有副作用
◎ 化学品安全技术说明书可以向各销售处索取