

## 船用系统油3008S

SINOPEC船用系统油3008S采用优质矿物基础油和精选的高性能添加剂精制而成。

### 性能特点

- ◎ 优异的油水分离性能，防止油品乳化，确保油品性能稳定
- ◎ 优异的抗氧化性能及热稳定性，降低油品的氧化速度，延长使用时间
- ◎ 良好的碱值保持性和优良的清净分散性，持久保持发动机清洁
- ◎ 优良的防锈性能和抗腐蚀性能，防止机件的锈蚀和腐蚀，保护发动机

### 认证及认可

- ◎ 获得MAN公司的认证

### 应用范围

- ◎ 适用于船用低速二冲程十字头柴油机曲轴箱润滑
- ◎ 适用于使用低硫燃料的筒状活塞柴油机或机艏轴等辅助设备的润滑
- ◎ 满足OEM技术要求，广泛应用于众多大型船舶

### 典型数据

项 目	船用系统油3008S
SAE黏度等级	30
运动黏度 (100℃) , mm <sup>2</sup> /s	10.72
黏度指数	95
闪点 (开口) , °C	256
倾点, °C	-12
碱值, mgKOH/g	7.5

### 注意事项

- ◎ 在使用中要注意避免发生水污染

### 安全和健康

- ◎ 根据现有信息，按照化学品安全技术说明书 (MSDS) 的推荐，此产品用作特定用途时，不会对健康有副作用
- ◎ 化学品安全技术说明书可以向各销售处索取