

船用系统油3006、4006

SINOPEC船用系统油3006、4006采用石蜡基矿物基础油和精选的高性能添加剂精制而成。

性能特点

- ◎ 优异的油水分离性能，确保油品性能稳定
- ◎ 优良的抗氧化性能及热稳定性，降低油品的氧化速度
- ◎ 良好的清净分散性，保持发动机清洁
- ◎ 优良的防锈性能和抗腐蚀性能，防止机件的锈蚀和腐蚀，保护发动机

应用范围

- ◎ 船用系统油3006、4006适用于船用低速二冲程十字头柴油机曲轴箱润滑
- ◎ 适用于机艙轴等辅助设备的润滑
- ◎ 船用系统油3006适用于新设备润滑，以减少能耗

典型数据

项 目	船用系统油3006	船用系统油4006
SAE黏度等级	30	40
运动黏度 (100℃), mm ² /s	10.3	13.86
黏度指数	93	93
闪点 (开口), °C	243	243
倾点, °C	-12	-12
碱值, mgKOH/g	6.3	6.5

注意事项

- ◎ 使用中要注意避免发生水污染

安全和健康

- ◎ 根据现有信息，按照化学品安全技术说明书 (MSDS) 的推荐，此产品用作特定用途时，不会对健康有副作用
- ◎ 化学品安全技术说明书可以向各销售处索取