

## 4209合成航空防锈油

长城牌4209合成航空防锈油是以合成油为基础油，并加入抗氧、抗腐蚀和防锈等多种添加剂精制而成。

### 性能特点

- ◎ 优良的防锈性，保证发动机的长期封存
- ◎ 优异的热氧化安定性能，防止润滑油高温下变质

### 技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ GJB 2377—1995

### 应用范围

- ◎ 作为与4109合成航空润滑油配套使用的封存防锈油，适用于飞机发动机的长期封存和短期润滑
- ◎ 适用温度范围：-50℃ ~ 175℃

### 典型数据

项 目	4209合成航空防锈油
运动黏度 (100℃) , mm <sup>2</sup> /s	3.88
闪点 (开口) , °C	240
凝点 , °C	< -60
中和值 , mgKOH/g	1.70

### 注意事项

- ◎ 贮运和使用过程中，注意防止水分、灰尘及其它腐蚀性介质混入
- ◎ 使用本产品的发动机组装时只需将本产品放出，直接加入4109合成航空润滑油即可
- ◎ 贮存于清洁、阴凉干燥处
- ◎ 使用在与橡胶、塑料、油漆等非金属材料接触的润滑部位时，事先应进行材料相容性试验

### 包 装

- ◎ 4L铁桶或根据客户需求进行包装