

7123陀螺马达润滑脂

长城牌7123陀螺马达润滑脂是以混合皂基稠化剂稠化成油，并加入抗氧，防腐蚀等多种添加剂精制而成。

性能特点

- ◎ 良好的高低温性，保证陀螺马达在宽温度范围内的正常润滑
- ◎ 良好的润滑性，保证陀螺马达轴承的正常润滑，减少磨损
- ◎ 良好的机械稳定性和胶体安定性，保证润滑脂的稳定性，确保陀螺马达轴承稳定的润滑
- ◎ 良好的防护性，保证陀螺马达的金属部件不受外界环境的侵蚀
- ◎ 优良的氧化安定性，保证陀螺马达轴承的长寿命
- ◎ 优异的氧化安定性能性能，防止润滑脂高温变质

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ Q/SH303 131—2004

应用范围

- ◎ 适用于陀螺马达轴承的润滑
- ◎ 适用温度范围：-60℃ ~ 120℃，短期可达150℃

典型数据

项 目	7123陀螺马达润滑脂
1/4工作锥入度，0.1mm	69
滴点，℃	186
钢网分油（100℃，24h），%（m/m）	4.95
蒸发度（120℃，1h），%（m/m）	0.56
腐蚀（T ₃ 铜片，100℃，3h）	合格
相似黏度（-50℃，10s ⁻¹ ），Pa·s	530
化学安定性（0.78MPa氧压下，121℃，100h），压力降，MPa	0.015

注意事项

- ◎ 使用前，应将涂脂部位清洗干净并吹干后再加注本产品
- ◎ 启用后，应及时将盒盖严，以免混入杂质影响使用效果
- ◎ 请勿与其它油脂混用
- ◎ 应贮存于清洁、干燥避光处

包 装

- ◎ 1kg塑料盒包装或根据客户需求进行包装