

## SHB6汽车车身附件润滑脂

长城牌SHB6汽车车身附件润滑脂是以皂基稠化合成油，并加入多种添加剂精制而成。

### 性能特点

- ◎ 优异的机械安定性，保证润滑脂长期附着在车身附件上，起到润滑与防护的作用
- ◎ 优良的高低温性，保证车身附件在宽温度范围内的润滑与防护
- ◎ 优异的防护性，保证车身附件免受外界环境的侵蚀
- ◎ 优异的氧化安定性，保证车身附件的长期润滑与防护
- ◎ 优异的抗水性，保证车身附件在潮湿环境下的正常润滑与防护

### 技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ Q/SH303 458—2007

### 应用范围

- ◎ 适用于汽车附件，如玻璃升降器、门锁等的润滑与防护
- ◎ 适用温度范围：-30℃ ~ 120℃

### 典型数据

项 目	SHB6汽车车身附件润滑脂
工作锥入度，0.1mm	340
滴点，℃	192
腐蚀（45#钢片，100℃，3h）	合格
腐蚀（锌片，100℃，3h）	合格
蒸发度（100℃，1h），%（m/m）	0.39
相似黏度（-20℃，10s <sup>-1</sup> ），Pa·s	624
水淋流失量（40℃±1℃），%（m/m）	2.62
防腐蚀性（52℃，48h），级	1

### 技术认证

- ◎ 法国标致汽车公司最终认可“S”级

### 注意事项

- ◎ 使用前，应将涂脂部位清洗干净并吹干后再加注本产品
- ◎ 启用后，应及时将盒盖严，以免混入杂质影响使用效果
- ◎ 请勿与其它油脂混用

### 包 装

- ◎ 17kg塑料桶或根据客户需求进行包装