# SHGL-9700软轴润滑脂

长城牌SHGL-9700软轴润滑脂是以有机稠化剂稠化合成油，并加入多种添加剂精制而成。

## 性能特点

◎ 优良的机械安定性和氧化安定性，保证软轴的长期润滑
◎ 优良的润滑性，保证软轴的正常润滑
◎ 优良的高低温性，保证软轴在宽温度范围内的正常润滑
◎ 良好的防护性，保证软轴免受外界环境的侵蚀

## 技术规格

产品符合以下规格：
◎ Q/SH303 435—2007

## 应用范围

◎ 适用于车用仪表软轴的润滑与防护
◎ 适用温度范围：−40℃～150℃

## 典型数据

| 项　目 | SHGL-9700软轴润滑脂 |
|---|---|
| 1/4工作锥入度，0.1mm | 71 |
| 滴点，℃ | 275 |
| 腐蚀（45#钢片，100℃，3h） | 合格 |
| 蒸发度（100℃，1h），%（m/m） | 0.36 |
| 相似黏度（−30℃，$10s^{-1}$），Pa·s | 1116 |

## 注意事项

◎ 使用前，应将涂脂部位清洗干净并吹干后再加注本产品
◎ 启用后，应及时将盒盖严，以免混入杂质影响使用效果
◎ 请勿与其它油脂混用

## 包　　装

◎ 1kg塑料盒或根据客户需求进行包装