SHCVJ汽车恒速万向节润滑脂

长城牌SHCVJ汽车恒速万向节润滑脂是以有机稠化剂稠化基础油，并加入抗氧、抗腐蚀等多种添加剂精制而成。按稠级别分为2、2.5两个牌号。

性能特点

◎ 优良的高温性能，保证高速运转的万向节在高温下正常运转
◎ 良好的低温启动性，保证万向节在低温下的正常启动和润滑
◎ 优良的极压抗磨性，减少万向节的磨损，提供良好的减振性能
◎ 良好的抗水淋性能，为处于底盘的万向节提供良好的防锈性能
◎ 优异的综合性能，保证较长的使用寿命

技术规格

产品符合以下规格：

◎ Q/SH303 442—2007

应用范围

◎ 适用于各种恒速万向节的润滑与防护以及其它对抗水、防腐蚀、极压抗磨要求苛刻的场合
◎ 适用温度范围：−20℃～150℃，短期可达200℃

典型数据

项　目	SHCVJ汽车恒速万向节润滑脂	
	2.5	2
工作锥入度，0.1mm	259	282
滴点，℃	278	264
腐蚀（T_2铜片，100℃，3h）	1b	1b
蒸发度（150℃，1h），%（m/m）	1.2	1.5
相似黏度（−20℃，$20s^{-1}$），Pa·s	968	884
压力分油，%	3.3	3.5
剪切安定性，十万次工作锥入度，0.1mm	318	343
四球试验		
P_B，N	1118	1118
P_D，N	4905	4905

技术认证

◎ 四川华庆机械有限责任公司配套材料技术认可

国外性能相当的产品

◎ 在万向节润滑方面的性能与德国TL-738相当

注意事项

◎ 启用后，应及时将盖封严，以防混入杂质
◎ 请勿与其它油脂混用，以免影响使用效果
◎ 产品见光后有颜色逐渐变深的现象，属正常现象

包　　装

◎ 1kg塑料盒、17kg塑料桶或根据客户需求进行包装