

SHCVJ-WUT汽车恒速万向节润滑脂

长城牌SHCVJ-WUT汽车恒速万向节润滑脂是以复合有机稠化剂稠化半合成基础油，并加入抗氧、抗腐蚀及特种抗磨剂等多种添加剂精制而成。稠度级别为2号。

性能特点

- ◎ 优良的极压抗磨性，减少万向节的磨损，提供良好的减振性能
- ◎ 优良的高温性能，保证高速运转的方向节在高温下正常运转
- ◎ 优异的低温启动性，保证万向节在低温下的正常启动和润滑
- ◎ 良好的抗水淋性能，为处于底盘的方向节提供良好的防锈性能
- ◎ 优异的综合性能，保证较长的使用寿命

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ Q/SH303 442—2007

应用范围

- ◎ 适用于各种恒速万向节的润滑与防护以及其它对抗水、防腐蚀、极压抗磨要求苛刻的场合
- ◎ 适用温度范围： $-40^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$ ，短期可达 200°C

典型数据

项 目	SHCVJ-WUT汽车恒速万向节润滑脂
工作锥入度, 0.1mm	282
滴点, $^{\circ}\text{C}$	254
腐蚀 (45#钢片, 100°C , 3h)	合格
蒸发度 (150°C , 1h), % (m/m)	2.1
相似黏度 (-30°C , 20s^{-1}), Pa·s	1090
低温转矩 (-40°C), N·m	
启动转矩	1.095
运转力矩	0.254
压力分油, %	3.0
四球试验	
P_B , N	1030
P_D , N	4095

技术认证

- ◎ 襄阳汽车轴承股份有限公司技术认可
- ◎ 通过襄樊国家汽车质量监督检测中心耐久性试验台架

国外性能相当的产品

- ◎ 在万向节润滑方面的性能与德国TL-738相当

注意事项

- ◎ 启用后，应及时将盖封严，以防混入杂质
- ◎ 请勿与其它油脂混用，以免影响使用效果
- ◎ 产品见光后有颜色逐渐变深的现象，属正常现象

包 装

- ◎ 1kg塑料盒、17kg塑料桶或根据客户需求进行包装