

## 7403高温齿轮脂

长城牌7403高温齿轮脂是以复合皂稠化剂稠化合成油，并加入抗氧化剂和二硫化钼等精制而成。

### 性能特点

- ◎ 良好的高温性，在高温下无稀释、烧干现象，确保油膜正常、润滑良好
- ◎ 优良的抗烧结能力，确保螺纹在高温重负荷下不会被焊结

### 技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ Q/SH303 133—2004

### 应用范围

- ◎ 适用于间隙运转的重负荷齿轮以及涡轮、涡轮杆的润滑
- ◎ 适用温度范围：-40℃ ~ 200℃

### 典型数据

项 目	7403高温齿轮脂
1/4不工作锥入度, 0.1mm	54
1/4工作锥入度, 0.1mm	70
滴点, °C	297
压力分油 (300g ± 10g), % (m/m)	1.64
蒸发度 (250°C, 1h), % (m/m)	8.45
腐蚀 (45#钢片, 100°C, 3h)	合格
相似黏度 (-30°C, 10s <sup>-1</sup> ), Pa·s	592

### 注意事项

- ◎ 使用前，请将涂脂部位清洗干净，吹干后再加注本产品
- ◎ 请勿与其它油脂混用

### 包 装

- ◎ 250g塑料盒或根据客户需求进行包装