

7407号齿轮润滑脂

长城牌7407号齿轮润滑脂是以复合皂基稠化剂稠化半合成油，并加入抗氧、极压等多种添加剂精制而成。

性能特点

- ◎ 优良的极压性，油膜可承受冲击负荷为 $2.45 \times 10^5 \text{N}$ (25000kgf/cm^2)，保证齿轮的正常润滑的同时，在瞬间高强冲击负荷下也能保护齿轮正常运行
- ◎ 优良的粘附性能，保证齿轮有充足的油膜
- ◎ 优良的复涂性，再润滑方便
- ◎ 较长的再润滑周期，每3个月~6个月复涂一次，即可保证设备正常运行

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ SH/T 0469—94

应用范围

- ◎ 适用于各种低速，中、重负荷的齿轮、链轮和联轴节等部位的润滑，适宜采用涂刷润滑方式
- ◎ 适用温度范围： $-10^\circ\text{C} \sim 120^\circ\text{C}$

典型数据

项 目	7407号齿轮润滑脂
外观	棕色光滑均匀油膏
1/4工作锥入度，0.1mm	79
滴点， $^\circ\text{C}$	218
蒸发度（ 120°C ，1h），%（m/m）	0.68
腐蚀（45 [#] 铜片， 100°C ，3h）	合格
粘附性（ $66^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$ ， $150 \pm 10 \text{r/min}$ ），粘附率，%	100
压力分油，%（m/m）	8.11
最大无卡咬负荷 P_B ，N	1176
烧结负荷 P_D ，N	>6080

注意事项

- ◎ 使用前，请将齿合部位用煤油或汽油彻底清洗干净，干后再涂抹本产品，使用中根据情况可每隔3个月~6个月或更长时间补刷一次
- ◎ 适用于线速度小于4.5米/秒齿轮的润滑，用于更高的线速度时，应注意观察润滑效果
- ◎ 不适用于未经跑合过的新齿轮

包 装

- ◎ 1kg塑料盒或根据客户需求进行包装