

SHT-500合成高温链条油

长城牌SHT-500合成高温链条油是以优质合成油为基础油，并加入抗氧、抗磨、防腐蚀等添加剂精制而成。

性能特点

- ◎ 良好的高温稳定性，使用温度可达240℃
- ◎ 润滑抗磨损性突出，可承受较重负荷
- ◎ 结焦少，链条可长期保持清洁状态
- ◎ 黏温性能好，机器低温易启动
- ◎ 挥发少，能有效节约润滑油料，不污染环境，改善工作条件

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ Q/SH PRD233—2008

应用范围

- ◎ 适用于纺织印染行业的国产及进口热定型机、拉伸拉幅机、印花定型机等高温链条传动系统的润滑
- ◎ 适用温度范围：-20℃ ~ 240℃

典型数据

项 目	SHT-500合成高温链条油
运动黏度, mm ² /s	
40℃	281.8
100℃	26.1
黏度指数	121
中和值, mgKOH/g	0.18
闪点(开口), ℃	273
凝点, ℃	-23
Noack蒸发(250℃, 1h), %	3.3

国外性能相当的产品

- ◎ 性能与德国克努伯公司的“PRIMIUM FLUID SPECIAL”、英国ROCOL公司的“CL-175”高温链条油相当

注意事项

- ◎ 勿与其他润滑油混用，不同润滑油之间可能会发生物理或化学反应导致使用性能大大降低
- ◎ 使用后及时封盖以避免水分、灰尘等杂质的混入
- ◎ 使用在与橡胶、塑料、油漆等非金属材料接触的润滑部位时，事先应进行材料相容性试验
- ◎ 若要更换不同的油品，应等油箱中的油用完后，再加入另一种油

包 装

- ◎ 4L塑料桶、200L铁桶或根据客户需求进行包装