

SHT-600合成高温链条油

长城牌SHT-600合成高温链条油是以特制的合成油为基础油，并加入抗氧、抗磨、防腐蚀等添加剂精制而成。

性能特点

- ◎ 良好的润滑抗磨性，适用于高温和重负荷链条的润滑
- ◎ 积炭少，链条可长期运行，延长除焦周期
- ◎ 低挥发损失，有效降低油品消耗，不污染环境
- ◎ 优异的高温稳定性，在长期高温下，仍能保持流动状态

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ Q/SH PRD233—2008

应用范围

- ◎ 适用于塑料工业BOPP及BOPET薄膜的拉伸拉幅机、汽车及工业烤漆烘房、电镀板回流焊生产线等高温设备链条的润滑
- ◎ 适用温度范围：-25℃~260℃

典型数据

项 目	SHT-600合成高温链条油
运动黏度 (40℃) , mm ² /s	330
酸值, mgKOH/g	0.62
闪点 (开口) , ℃	292
凝固点, ℃	-36
结焦性能 (250℃×6h) , mg	<5
润滑性能: (室温, 1500rpm)	
磨迹直径d (392N, 60min) , mm	0.40
最大无卡咬负荷P _B , N	932

国外性能相当的产品

- ◎ 与德国Klueber公司“PRIMIUM SUPER M93”、美国HATCO公司“HATCOL 3895”高温链条油使用性能相当

注意事项

- ◎ 勿与其他润滑油混用，不同润滑油之间可能会发生物理或化学反应导致使用性能降低
- ◎ 使用后及时封盖以避免水分、灰尘等杂质的混入
- ◎ 使用在与橡胶、塑料、油漆等非金属材料接触的润滑部位时，事先应进行材料相容性试验
- ◎ 若要更换不同的油品，应等油箱中的油用完后，再加入另一种油

包 装

- ◎ 3.5kg塑料桶、200L铁桶或根据客户需求进行包装