

7105号光学仪器极压脂

长城牌7105号光学仪器极压脂是以皂基稠化剂稠化成油，二硫化钼和抗氧、防锈、结构改善等添加剂精制而成。

性能特点

- ◎ 优异低温性，保证光学仪器低温下正常启动和运转
- ◎ 优异的润滑极压性，保证光学仪器的正常润滑和减少磨损
- ◎ 优异的密封性和粘附性，保证光学仪器的正常润滑
- ◎ 较低的蒸发损失，优良的“防雾”性能，保证光学镜头无油雾，确保光学仪器的光学性能
- ◎ 优良的“防霉”性能，保证本产品不会因微生物的滋生而影响本产品的使用性能

技术规格

产品符合以下规格：

- ◎ SH/T 0442—92

应用范围

- ◎ 适用于光学仪器极压部位的润滑，如蜗轮、齿轮、钢铜轴和燕尾槽、道等
- ◎ 适用温度范围：-50℃ ~ 70℃

典型数据

项 目	7105号光学仪器极压脂
外观	黑色均匀油膏
1/4锥入度, 0.1mm	60
滴点, ℃	185
压力分油, % (m/m)	10.9
蒸发度 (120℃), % (m/m)	0.66
相似黏度 (-50℃, 10s ⁻¹), Pa·s	1186
腐蚀 (T ₃ 铜片, 100℃, 3h)	合格

注意事项

- ◎ 使用前，可用汽油等溶剂将润滑部位清洗干净并吹干后再加注本产品
- ◎ 启用后应及时将盒盖严，以免混入杂质影响使用效果
- ◎ 请勿与其它油脂混用
- ◎ 应贮存于清洁、干燥避光处

包 装

- ◎ 250g塑料盒或根据客户需求进行包装